



Imbracature di catena G80 a norma CEN a lunghezza regolabile

 Listino Maggio 2008	<p>tipo SASS con gancio CLS</p>  cad Ö	<p>tipo SASL con gancio SLC</p>  cad Ö
<p>Catena ad un tratto diametro mm 7 - portata Kg 1600 in verticale</p> <p>c.s. lunghezza totale mm 1500 c.s. lunghezza totale mm 2500 c.s. lunghezza totale mm 3500 c.s. lunghezza totale mm 4500</p>		
<p>Catena ad un tratto diametro m 10 - portata Kg 3200 in verticale</p> <p>c.s. lunghezza totale mm 1500 c.s. lunghezza totale mm 2500 c.s. lunghezza totale mm 3500</p>		

Confezionate in un pratico contenitore con maniglia

**in OMAGGIO
all'interno di
ogni confezione**

1 cinghia CEN
portata 1 Ton -lung. 2 m



Imbracature di catena G80 a norma CEN a lunghezza regolabile

 	<p>tipo DASS con gancio CLS</p>  <p>cad Ö</p>	<p>tipo DASL con gancio SLC</p>  <p>cad Ö</p>
<p>Catena a due tratti diametro mm 7 - portata a 60° Kg 2550</p> <p>c.s. lunghezza totale mm 1500 c.s. lunghezza totale mm 2500 c.s. lunghezza totale mm 3500</p>		
<p>Catena a due tratti diametro mm 10 - portata a 60° Kg 5300</p> <p>c.s. lunghezza totale mm 1500</p>		

Confezionate in un pratico contenitore con maniglia

in **OMAGGIO**
all'interno di
ogni confezione

1 cinghia CEN
portata 1 Ton - lung. 2 m

